

# IRONHEAD

## IDL450-FS

TOP SUPER SINGLE DRIVE / TOP PNEU DE TRACTION - SUPER SINGLE



The super single drive tire delivers exceptional performance in line haul highway applications. The tire is engineered to wear evenly for long tread life. The solid shoulder provides stability for vehicle handling and control. The siped tread pattern enhances traction in wet or slippery conditions. The EcoPoint3 tread compound provides industry leading low rolling resistance without compromising tread mileage. The super single is an ideal tire for long-haul highway drive axle applications for optimizing rolling resistance and mileage. This tire is also ideal for trucks being returned off lease where a new tire is required.

Le pneu moteur Super Single offre des performances exceptionnelles pour le transport longue distance sur autoroute. Conçu pour une usure uniforme, il prolonge la durée de vie de la bande de roulement. Son épaulement massif assure la stabilité, la maniabilité et le contrôle du véhicule. La sculpture lamellée améliore la traction sur sol mouillé ou glissant. Le composé de gomme EcoPoint3 offre une faible résistance au roulement, la meilleure sur le marché, sans compromettre le kilométrage. Le Super Single est idéal pour les applications longue distance sur autoroute avec essieu moteur, optimisant ainsi la résistance au roulement et le kilométrage. Il est également idéal pour les camions retournés après location, nécessitant un pneu neuf.



Item#	Size	Ply	T.D.	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D.	S.W.	R.W.	LCCx1	LCCx2	A.P.
6690135	445/50R22.5	20	24	161	-	L	40.3	17.5	14.00	10,200	-	120

## APPLICATIONS

- Line Haul Trucks

## TIRE FEATURES

- Smartway verified tire.
- Deep tread depth for excellent tread life.
- Siped tread design for traction.
- Solid shoulders resist uneven wear.
- EcoPoint3 tread compound for low rolling resistance.

## UTILISATIONS

- Camions de ligne

## CARACTÉRISTIQUES

- Pneu certifié Smartway.
- Bande de roulement profonde pour une durée de vie excellente.
- Bande de roulement en caoutchouc pour une adhérence supérieure.
- Épaulement robuste pour résister à l'usure inégale.
- Composé de bande de roulement EcoPoint3 pour une faible résistance au roulement.

